



**VALFIEMME
LEGNAMI**
natural intelligence

valfiemmelegnami.it

SCHEDA TECNICA

LAMELLARE ABETE ROSSO NODOSO

Il lamellare in abete rosso nodoso è particolarmente adatto alla costruzione di finestre in legno e legno alluminio. La composizione a lamelle miste, liste intere rigatine più finger-joint, garantisce una notevole stabilità dimensionale al profilo nonostante l'asportazione che subisce durante la lavorazione.

| | |
|-------------------------------|---|
| ESSENZA DEL LEGNO | ABETE ROSSO NODOSO |
| PESO SPECIFICO LEGNO | CIRCA 450 KG / M3 |
| UMIDITÀ DEL LEGNO | ESSICCAZIONE AL 10% ± 2% |
| CONDUCIBILITÀ TERMICA | $\lambda = 0,13 \text{ W} / (\text{MK})$ PARALLELO ALLE FUGHE DI INCOLLAGGIO |
| TIPO DI GIUNZIONE | A PETTINE O FINGER-JOINT CON LUNGHEZZE SUPERIORI A 20 cm |
| COLLANTE | ADESIVO VINILICO IN CLASSE D3 - CON ADDITIVO IN CLASSE D4 SECONDO LA NORMA DIN EN 204 E WATT 91 |
| TOLLERANZE | SPESSORE E LARGHEZZA ± 0,5 mm LUNGHEZZA ± 1 cm |
| SPESSORE PROFILO | STANDARD + POSSIBILITÀ DI SPESSORI PERSONALIZZATI SU RICHIESTA |
| LARGHEZZA PROFILO | STANDARD + POSSIBILITÀ DI LARGHEZZE PERSONALIZZATE SU RICHIESTA |
| LUNGHEZZA PROFILO | MISURA COMPRESA TRA 50 cm E 3 m, OGNI 5 cm. |
| COMPOSIZIONE LAMELLARE | I PROFILI SONO COMPOSTI DA 2, 3, 4 LAMELLE PER LE SEZIONI STANDARD (OLTRE PER MISURE PERSONALIZZATE) |
| STOCCAGGIO | IL PRODOTTO DEVE ESSERE STOCCATO AL RIPARO DALLE INTEMPERIE IN AMBIENTE PROTETTO CON UMIDITÀ CONTROLLATA E TEMPERATURA NON INFERIORE A 15°C. |

Valfiemme Legnami S.r.l.
Via Nazionale, 95
38030 Ziano di Fiemme (TN)
T. +39.0462.571196 | F. +39.0462.571596
info@valfiemmelegnami.it

