



**VALFIEMME  
LEGNAMI**  
natural intelligence

valfiemmelegnami.it

**SCHEDA TECNICA**

**LAMELLARE CIRMOLO NODOSO**

Il lamellare in Cirmolo Nodoso è particolarmente adatto alla costruzione di finestre in legno e legno alluminio. La composizione a lamelle miste, liste intere rigatine più finger-joint, garantisce una notevole stabilità dimensionale al profilo nonostante l'asportazione che subisce durante la lavorazione.

<b>ESSENZA DEL LEGNO</b>	<b>CIRMOLO NODOSO</b>
<b>PESO SPECIFICO LEGNO</b>	<b>CIRCA 450 KG / M3</b>
<b>UMIDITÀ DEL LEGNO</b>	<b>ESSICCAZIONE AL 10% ± 2%</b>
<b>CONDUCIBILITÀ TERMICA</b>	<b><math>\lambda = 0,13 \text{ W} / (\text{MK})</math> PARALLELO ALLE FUGHE DI INCOLLAGGIO</b>
<b>TIPO DI GIUNZIONE</b>	<b>A PETTINE O FINGER-JOINT CON LUNGHEZZE SUPERIORI A 20 cm</b>
<b>COLLANTE</b>	<b>ADESIVO VINILICO IN CLASSE D3 - CON ADDITIVO IN CLASSE D4 SECONDO LA NORMA DIN EN 204 E WATT 91</b>
<b>TOLLERANZE</b>	<b>SPESSORE E LARGHEZZA ± 0,5 mm LUNGHEZZA ± 1 cm</b>
<b>SPESSORE PROFILO</b>	<b>STANDARD + POSSIBILITÀ DI SPESSORI PERSONALIZZATI SU RICHIESTA</b>
<b>LARGHEZZA PROFILO</b>	<b>STANDARD + POSSIBILITÀ DI LARGHEZZE PERSONALIZZATE SU RICHIESTA</b>
<b>LUNGHEZZA PROFILO</b>	<b>MISURA COMPRESA TRA 50 cm E 3 m, OGNI 5 cm.</b>
<b>COMPOSIZIONE LAMELLARE</b>	<b>I PROFILI SONO COMPOSTI DA 2, 3, 4 LAMELLE PER LE SEZIONI STANDARD (OLTRE PER MISURE PERSONALIZZATE)</b>
<b>STOCCAGGIO</b>	<b>IL PRODOTTO DEVE ESSERE STOCCATO AL RIPARO DALLE INTEMPERIE IN AMBIENTE PROTETTO CON UMIDITÀ CONTROLLATA E TEMPERATURA NON INFERIORE A 15°C.</b>

**Valfiemme Legnami S.r.l.**  
Via Nazionale, 95  
38030 Ziano di Fiemme (TN)  
T. +39.0462.571196 | F. +39.0462.571596  
info@valfiemmelegnami.it

