



**VALFIEMME
LEGNAMI**
natural intelligence

valfiemmelegnami.it

SCHEDA TECNICA

LISTELLARE PER ALZANTI SCORREVOLI

Il listellare in Abete Rosso, Larice Alpino o Siberiano, Douglas, Cirmolo è particolarmente adatto alla costruzione di telai e montanti per alzanti scorrevoli in legno e alluminio. La struttura interna di lamelle finger-joint, poi rivestite con cartelle a lista intera, permette una notevole stabilità dimensionale e conferisce un'ottima qualità estetica al profilo.

ESSENZA DEL LEGNO	ABETE ROSSO – LARICE ALPINO - LARICE SIBERIANO DOUGLAS - CIRMOLO
PESO SPECIFICO LEGNO	CIRCA 450 kg / m ³ - CIRCA 650 kg / m ³ - CIRCA 720 kg / m ³ CIRCA 550 kg / m ³ - CIRCA 450 kg / m ³
UMIDITÀ DEL LEGNO	ESSICCAZIONE AL 10% ± 2%
CONDUCIBILITÀ TERMICA	$\Lambda = 0,13 \text{ W} / (\text{MK})$ PARALLELO ALLE FUGHE DI INCOLLAGGIO
TIPO DI GIUNZIONE	I LISTELLI INTERNI SONO GIUNTATI CON SISTEMA FINGER-JOINT CON LUNGHEZZE SUPERIORI A 20 CM
COLLANTE	ADESIVO VINILICO IN CLASSE D3 - CON ADDITIVO IN CLASSE D4 SECONDO LA NORMA DIN EN 204 E WATT 91
TOLLERANZE	SPESSORE E LARGHEZZA ± 0,5 mm LUNGHEZZA ± 1 cm
SPESSORE PROFILO	COMPRESSE TRA 36 mm E 90 mm SU DISTINTA DEL CLIENTE IN BASE AL "SISTEMA UTILIZZATO".
LARGHEZZA PROFILO	COMPRESSE TRA 110mm E 250mm SU DISTINTA DEL CLIENTE IN BASE AL SISTEMA UTILIZZATO, POSSIBILI LARGHEZZE DIFFERENTI SU RICHIESTA PER QUANTITÀ
LUNGHEZZA PROFILO	MISURE STANDARD : 2500 mm; 3000 mm; 3500 mm; 4000 mm. POSSIBILI LUNGHEZZE DIFFERENTI SU RICHIESTA PER QUANTITÀ
COMPOSIZIONE LAMELLARE	STRUTTURA A LISTELLI VERTICALI FJ, CON FIANCHETTO LISTA INTERA DA 7mm SU ENTRAMBI I LATI, SEGUE PLACCATURA CON CARTELLE DA 5,5mm RIGATINE LISTA INTERA SU ENTRAMBE LE FACCE
STOCCAGGIO	IL PRODOTTO DEVE ESSERE STOCCATO AL RIPARO DALLE INTEMPERIE IN AMBIENTE PROTETTO CON UMIDITÀ CONTROLLATA E TEMPERATURA NON INFERIORE A 15°C.

Valfiemme Legnami S.r.l.
Via Nazionale, 95
38030 Ziano di Fiemme (TN)
T. +39.0462.571196 | F. +39.0462.571596
info@valfiemmelegnami.it

