



SCHEDA TECNICA LISTELLARE PER PORTE

Il listellare in Abete Rosso, Larice Alpino o Siberiano, Douglas, Cirmolo è particolarmente adatto per la produzione di telai e porte interne viene realizzato con una struttura interna in listelli finger-joint poi rivestita con cartelle a lista intera rigatina o nodo. Questa tipologia costruttiva garantisce una notevole stabilità dimensionale e un'ottima qualità estetica al prodotto.

ESSENZA DEL LEGNO	ABETE ROSSO – LARICE ALPINO - LARICE SIBERIANO DOUGLAS - CIRMOLO
PESO SPECIFICO LEGNO	CIRCA 450 kg / m3 - CIRCA 650 kg / m3 - CIRCA 720 kg / m3 CIRCA 550 kg / m3 - CIRCA 450 kg / m3
UMIDITÀ DEL LEGNO	ESSICCAZIONE AL 10% ± 2%
CONDUCIBILITÀ TERMICA	$\lambda = 0,13 \text{ W / (MK)}$ PARALLELO ALLE FUGHE DI INCOLLAGGIO
TIPO DI GIUNZIONE	I LISTELLI INTERNI SONO GIUNTATI CON SISTEMA FINGER-JOINT CON LUNGHEZZE SUPERIORI A 20 CM
COLLANTE	ADESIVO VINILICO IN CLASSE D3 - CON ADDITIVO IN CLASSE D4 SECONDO LA NORMA DIN EN 204 E WATT 91
TOLLERANZE	SPESSORE E LARGHEZZA ± 0,5 mm LUNGHEZZA ± 1 cm
SPESSORE PROFILO	STANDARD: 46 mm e 48 mm. POSSIBILITÀ DI SPESSORI PERSONALIZZATI SU RICHIESTA PER QUANTITÀ
LARGHEZZA PROFILO	STANDARD: 120 mm e 145 mm. POSSIBILITÀ DI LARGHEZZE PERSONALIZZATE SU RICHIESTA PER QUANTITÀ
LUNGHEZZA PROFILO	MISURA STANDARD : 2150 mm PER I MONTANTI; 700-800-900 mm PER I TRAVERSI FORNITI CON UN RAPPORTO DI 2 MONTANTI + 3 TRAVERSI
COMPOSIZIONE LAMELLARE	STRUTTURA A LISTELLI VERTICALI FJ CON FIANCHETTO A LISTA INTERA DA 25 mm SU ENTRAMBI I LATI, SEGUE PLACCATURA CON CARTELLE DA 5.5 mm NODO O RIGATINO SU ENTRAMBE LE FACCE
STOCCAGGIO	IL PRODOTTO DEVE ESSERE STOCCATO AL RIPARO DALLE INTEMPERIE IN AMBIENTE PROTETTO CON UMIDITÀ CONTROLLATA E TEMPERATURA NON INFERIORE A 15°C.